

BALLISTOL PREMIUM ROSTSCHUTZ-ÖL

Produktmerkmale

Zum Schmieren beim Gewindeschneiden und Lösen festsitzender Verschraubungen und Gelenke

Besonderheiten

Reinigt, schützt und schmiert
Ohne Wachs und Silikon
Verdrängt Feuchtigkeit, verhindert Kriechströme
Beseitigt Quietschen und Knarzen
Beugt Rost und Einfrieren von Türschlössern vor
Beste Konservierung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Umgebungsluft

Anwendung / Praxistipps

Zur Pflege, Wartung und zum Schutz von Maschinen, Geräten, Präzisionswerkzeugen, Messgeräten, Formen und Stanzen
Ideal zur Langzeitkonservierung oder zur Zwischenlagerung von Halb- und Fertigteilen aus Stahl und Eisen unter Dach oder im Freien
Findet Anwendung in Industrie Handwerk, bei Fahrzeugen aller Art, in der Schifffahrt, Landwirtschaft, in Haushalt und Garten sowie etwa bei Angelgeräten



Erhältlich als	Art. Nr.
Spray 200 ml	25260
Spray 400 ml	25261
5 Liter	25264

Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: Öl dunkelbraun, Spray hellgelb
Geruch: Öl mineralölartig, Spray charakteristisch
pH-Wert: Öl nicht bestimmt, Spray ca. 8 (Emulsion in Wasser)
Pourpoint: Öl ca. -42 °C, Spray nicht bestimmt
Flammpunkt: Öl > 62 °C, Spray ca. -104 °C
Untere Explosionsgrenze: Öl nicht bestimmt, Spray ca. 1,5 Vol-%
Obere Explosionsgrenze: Öl nicht bestimmt, Spray 10,9 Vol-%
Dampfdruck: Öl < 5 hPa, Spray nicht bestimmt
Relative Dichte: Öl ca. 0,88 g/cm³, Spray ca. 0,874 g/ml
Viskosität kinematisch: ca. 20 mm²/s, Spray ca. 18 mm²/s
Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis ca. +150 °C
Brechungsindex: 1,48 (20°C)

Gefahrenhinweise

Öl: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Spray: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wichtige Produktvorteile

- Schützt lange Zeit gegen Rost
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Beseitigt Quietschen und Knarzen
- Neutral gegenüber Gummi und Kunststoffen
- Kontaktspray und Rostlöser
- Verharzt nicht
- Extrem breites Anwendungsgebiet: in Industrie, Handwerk, Haushalt, Fahrzeugen, Landwirtschaft, etc.
- Frei von tierischen Ölen
- Ohne Wachs, Silikon, Säure und PTFE



Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Feinmechanik-Öl
Multi-Werkstatt-Öl
Mehrzweckfett
Silikon-Öl
Kupfer-Grafit-Spray



BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
info@ballistol.de
www.ballistol.de