

## BALLISTOL ZYLINDER-SPRAY

### Produktmerkmale

Spezial-Öl zum Schmieren und Reinigen von Schließzylindern und Schlössern aller Art

### Besonderheiten

- Mit Schmier-Keramik
- Pflegt, schützt und verdrängt Wasser
- Erhält Leichtgängigkeit
- Beseitigt Quietschen und Knarzen
- Verdrängt Feuchtigkeit und wirkt vorbeugend gegen Vereisung
- Verlängert die Lebensdauer von Schlössern
- Schützt vor Rost und löst vorhandenen Flugrost
- PTFE- und silikonfrei

### Anwendung / Praxistipps

- Für Schließzylinder und Schlösser aller Art
- Für punktgenaue Aufbringung ist das beiliegende Kapillarröhrchen aufzustecken
- Mit Grafit vorbehandelte Schlösser sind nicht mit Öl zu behandeln – bitte Herstellerangaben beachten



### Erhältlich als

- 50 ml
- 50 ml im Pappblister

### Art. Nr.

- 25940
- 25941

### Physikalische und chemische Merkmale

- Aussehen: hellgelb
- Geruch: charakteristisch
- Flammpunkt: ca. -104 °C (Propan)
- Siedepunkt: -48 °C (Propan)
- Untere Explosionsgrenze: ca. 1,5 Vol-% (Propan)
- Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol-% (Propan)
- Relative Dichte: ca. 0,9 g/cm<sup>3</sup> (bzgl. Flüssigphase)
- Viskosität kinematisch: ca. 28 (bzgl. Flüssigphase)

### Gefahrenhinweise

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

### Wichtige Produktvorteile

- Praktische Produktgröße
- Erreicht engste Passungen
- Optionales Kapillarröhrchen
- Beseitigt Quietschen und Knarzen
- Mit Schmier-Keramik
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Pflegt, schützt und verdrängt Wasser
- Wirkt vorbeugend gegen Vereisung
- Erhält Leichtgängigkeit von Teilen
- PTFE- und silikonfrei
- Reduziert die Reibung
- Säurefrei



### Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

- Premium Rostschutz-Öl
- Multi-Werkstatt-Öl
- Kupfer-Grafit-Spray
- Silikon-Öl
- Schleif-Öl



BALLISTOL GmbH  
Ballistolweg 1  
84168 Aham  
Tel. +49 (0) 8744 9699-0  
Fax +49 (0) 8744 9699-99  
info@ballistol.de  
www.ballistol.de